


安装尺寸 (从焊锡面看)



电路图表

未注公差:

角度	±5°
16 < L ≤ 80	±0.3
4 < L ≤ 16	±0.2
L ≤ 4	±0.1

环境条件 Environmental Conditions		额定负载 Rated Current Capacity	接触电阻 Contact Resistance	绝缘电阻 Insulation Resistance	耐压 Withstand Voltage	工作寿命 Life	按力 Press Force
温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity						
-25~105℃	95% (40℃)	0.5A/12V	≤25mΩ	≥100mΩ	AC250V	5万次	250±50gf

序号	部件名称	数量	材料	颜色/镀层	备注
5	卡件	1	H62 t=0.3	镀 Ag	
4	按钮	1	增强 PA66 G30	黑色	
3	簧片	1	F. Ag*1/C5210-EH-TA t=0.06或0.07		
2	盖板	1	SP12 t=0.3	镀 Cu/Cn	
1	底座	1	增强 PA66 G30	黑色	

借(选)用件登记	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				
审核				
工艺				

轻触开关 6*6*7.3H(立式)			
图样标记	视图	单位	比例
S A B		mm	
共 1 张		第 1 张	

EL-6601F

外型图

深圳市亿利百斯特电子有限公司  
 ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd