



| 项 目 | 规 格 |
|-------|------------------------------|
| 额定范围: | 50mA DC12V |
| 绝缘电阻: | 100mΩ min(DC100V) |
| 耐压强度: | AC100V(50/60Hz foy 1 minute) |
| 机械寿命: | 10,000 cycles |
| 操作温度: | -10℃ ~ +60℃ |
| 操作力度: | 200±100gf |
| 材料属性: | 环保 (SGS) |

借用件登记

插图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

| 序号 | 名 称 | 数量 | 材 料 | 镀 涂 颜 色 |
|----|---------|----|-------------|---------|
| D | 盖 子 | 1 | 进口不锈钢 | 银 白 色 |
| C | 接 触 簧 片 | 2 | 进口复银磷青铜 | 银白色镶银 |
| B | 按 键 | 1 | 进口增强尼龙 | 黑 色 |
| A | 底 座 | 1 | 进口 P P A 黄铜 | 黑色与镀银 |

| | | | | | |
|----|----|-----|-----|----|----|
| 设计 | 标准 | 阶段 | 数量 | 重量 | 比例 |
| 校对 | 审定 | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | 日期 | 共 张 | 第 张 | | |

EL-MSK53B

深圳市亿利百斯特电子有限公司