


技术要求  
 使用条件:  $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$   
 额定负荷: DC 30V 0.5A  
 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$   
 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$  DC250V  
 耐压: AC 500V (50Hz)/min  
 插拔力: 3~20N  
 机械寿命: 5000次

电路结构示意图



序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
5		基座	1PCS	ABS (黑色)	
4		轴套	1PCS	H59-1黄铜	电镀: 镍
3		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.25	电镀: 锡
2		声道接触脚	1PCS	磷铜 t=0.25	电镀: 锡
1		接地焊脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡

旧底图总号

底图总号

日期 签名

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2

标记	数量	更改单号	签名	日期
绘图				
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

PJ-201M



深圳市亿利百斯特电子有限公司

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	