


主要技术性能

- 1. 额定电负荷: 30V·0.2A;
- 2. 接触电阻: ≤0.03Ω;
- 3. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 4. 耐压: AC250V(50Hz)min;
- 5. 插拔力: 3-15N;
- 6. 寿命: 5,000次。

主要技术要求

- 1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm ±0.10mm
 - 10.0-20.0mm ±0.15mm
 - 20.0-50.0mm ±0.20mm
- 2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

按点示意图



7	基座	1	尼龙	(黑)
6	轴套	1	H59黄铜棒	铜锡
5	接触脚(5)	1	钢带	锡铈
4	接触脚(4)	1	钢带	锡铈
3	接触脚(3)	1	钢带	锡铈
2	接触脚(2)	1	钢带	锡铈
1	接触脚(1)	1	钢带	锡铈
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

更改标记	数量	更改单号	签名	日期
设计		2005.08.		
审核				
工艺				
标准化				
批准				
制图:				

亿利百斯特
Shenzhen ElyBest Electronics Co., Ltd

等级	标记	重量	比例
A			4:1
第 1 页		共 1 页	
PJ-307 铜头5P			
幅面:			

格式: