


贴片尺寸 (从焊锡面看)



电路图表

环境条件 Environmental Conditions		额定负载 Rated Current Capacity	接触电阻 Contact Resistance	绝缘电阻 Insulation Resistance	耐压 Withstand Voltage	工作寿命 Life	按力 Press Force
温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity						
-25~+85℃	95% (40℃)	0.5A/12V	≤25mΩ	≥100mΩ	AC250V	5万次	250±50gf

未注公差:

角度	±5°
16 < L ≤ 80	±0.3
4 < L ≤ 16	±0.2
L ≤ 4	±0.1

5	卡件	1	H62	t=0.3	镀Ag	
4	按钮	1	增强PPA	G30	黑色	
3	簧片	1	F.Ag*1/C5210-EH-TA	t=0.06或0.07		
2	盖板	1	SP12	t=0.3	镀Cu/Cn	
1	底座	1	增强PPA	G30	黑色	
序号	部件名称	数量	材料		颜色/镀层	备注



亿利百斯特

EL-6601SF

外型图

深圳市亿利百斯特电子有限公司

借(退)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				
审核				
工艺				

图样标记 视图 单位 比例

S A B



mm

共 1 张

第 1 张