



# 承認書

APPROVE SHEET



敬請承認如下之形式規格書：

客戶名稱

CUSTOMER: \_\_\_\_\_

貴公司製品名

本公司製品名：

拨动开关

CUSTOMER PN: \_\_\_\_\_ PRODUCT PN: \_\_\_\_\_

貴公司規格

本公司規格：

EL-MSK06C G0.85

APPROVAL DAT: \_\_\_\_\_ PRODUCT CODE: \_\_\_\_\_

客戶料號：

本公司規格書編號：

CUSTOMER NO.: \_\_\_\_\_ PRODUCT DRAWING NO.: \_\_\_\_\_

新品承認

NEW APPROVE

規格變更再承認

CHANGE CODE APPROVE

AGAIN

材料變更再承認

CHANGE MATERIAL APPROVE

AGAIN

APPROVAL

批准

DATE:

CHECK

審查

DATE:

DESIGN

設計

DATE:

貴公司承認欄

APPROVAL SIGNATURES

請於\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前承認返回

日期 DATE: \_\_\_\_\_

PLEASE RETURN TO ADMIT XUNIANRURI

深圳市亿利百斯特电子有限公司

ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd

付文鹏 (Vincent Fu)






Tel : 0755-28213003

Fax: 0755-85215085

Mob: 18923844556

Email : vincent@elybest.com

Add : 深圳市龙岗区平湖街道世之鼎产业园B栋220



LENGTH	TOLERANCE
L<5	
5≤L≤10	
10<L≤15	
15<L	

型号

推柄长度

底座颜色

推柄颜色

动作力 (gf)

寿命

EL-MSK06C

0.85

黑

黑

150±50gf

MIN



深圳市亿利百斯特电子有限公司  
ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd

备注

比例1:1

制定

核对


审批

日期

尺寸单位



此数据仅供参考，实际以样品为准

mm



项目	零件	材料	颜色	数量
1	塑胶本体	PA6T	黑色	1
2	五金端子	磷铜镀银	银白色	3
3	接触簧片	覆银铜	本色	1
4	塑胶推柄	PA46	黑色	1
5	五金弹片	不锈钢	本色	1
6	五金盖子	黄铜镀银	银白色	1

 <b>深圳市亿利百斯特电子有限公司</b>		文件编号	
		发布日期	2016年12月12日
SPECIFICATION 规格书		第2版	1of2
产品名称: 拨动开关		产品型号: EL-MSK06C G0.85	
1: GENERAL SPECIFICATION 基本事项			
1.1	RATING (额定值): DC 12V 100mA		
1.2	PRACTICAL TEMPERATURE RANGE: -10°C~+50°C. 使用温度范围: 在-10°C~+50°C温度内使用.		
1.3	STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS : UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS AND TESTS ARE AS FOLLOWS: (1) AMBIENT TEMPERATURE : 5°C TO 35°C; (2) RELATIVE HUMIDITY : 45% TO 85%; (3) AIR PRESSURE : 86Kpa TO 106Kpa. 测试标准状态: 在没有指定的情况下测试温度, 湿度, 气压如下: (1) 温度为5~35°C; (2) 湿度为45%~85%; (3) 气压为86Kpa~106Kpa.		
2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气性能规格):			
ITEM	项目	TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE (DATA) 规格(数据)
2.1	CONTACT RESISTANCE 接触电阻	MEASURED AT 1KHz SMALL CURRENT (100 mA OR LESS) 在1KHz微小电流(100mA 以下)测试.	100mΩ MAX. 100毫欧以下.
2.2	INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻	APPLY A VOLTAGE OF 100V . THE FOLLOWING CONTACT TEST METHOD: (1) BETWEEN BODY AND CONDUCTOR. (2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT. 输入100V DC电压, 按以下接触方法测试: (1) 接触端子之间. (2) 胶座体和排脚之间.	50MΩ MIN. 50兆欧以上.
2.3	IELECTRIC STRENGTH 耐电压	AC 250V (50-60Hz) FOR 1 MIN TRIP CURRENT: 0.5mA THE FOLLOWING CONTACT TEST METHOD: (1) BETWEEN TERMINALS. (2) BETWEEN INDIVIDUAL TERMINALS AND FRAME. 输入AC250V (50-60Hz) 电压, 1分钟感度电流为0.5mA, 接触测试方法如下: (1) 接触端子之间. (2) 外壳体和排脚之间.	WITHOUT DAMAGE TO PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC. 没有绝缘破坏等异常
3. MECHANICAL CHARACTERISTICS (机械性能规格)			
ITEM	项目	TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE (DATA) 规格(数据)
3.1	OPERATION FORCE 动作力	LATERAL PUSH (侧向推动)	PUSH FORCE (按压力度):  150gf ± 50gf
3.2	TRAVEL TO CLOSURE 动作行程	IN THE HORIZONTAL DIRECTION SWITCH HANDLE OPERATION, WITH AN EQUAL TO 1TIMES THE THRUST OF THE SWITCH FROM ONE POSITION TO THE NEXT GEAR, MOVING DISTANCE MEASURING HANDLE. 在开关推柄运行的水平方向, 以一个等于1倍推力使开关从一个档位运动到下一档位, 测量推柄的移动距离.	1.0mm ± 0.2mm
3.3	STEM STRENGTH 操作部(柄)强度	AND ALONG THE RUNNING DIRECTION AT APEX HANDLE (500g) ON THE STRENGTH TEST, TIME IS 30 SECONDS. 在推柄的先端沿运行方向加上(500g)力度测试, 时间为30秒.	外观无异常, 满足于机械, 电气性能

 <b>深圳市亿利百斯特电子有限公司</b>		文件编号	
		发布日期	2016年12月12日
SPECIFICATION 规格书		第2版	2of2
产品名称: 拨动开关		产品型号: EL-MSK06C G0.85	
4. DURABILITY (耐久性):			
ITEM 项目	TEST CONDITIONS 测试条件		PERFORMANCE (DATA) 规格(数据)
4.1	LIFE TEST 寿命试验	AN ACTUATOR SHALL BE WITH A THRUST OF NO GREAT THAN 1 TIMES SWITH POWER TO 7000-10000 CYCLES AT A SPEED OF 30 CYCLES FOR 1 MIN. 操作者以每分钟30次的频率, 施加不大于开关1倍的推力做7000-10000次无负荷测试.	1) CONTACT RESISTANCE SHALL BE 500mΩ MAX. 2) LIFETIME: 7000-10000次 1) 接触电阻不超于500mΩ. 2) 寿命: 7000-10000次
4.2	HEAT TEST 耐热实验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF 85±2℃ FOR 96 HOURS. AND THEN IT SHALL BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在温度85±2℃中96小时后, 再放置正常室温中1小时后测定.	THERE SHALL BE NO DAMAGE ONAPPEARANCE. MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. 外观无异常, 满足于机械, 电气性能
4.3	COLD TEST 耐冷实验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF -25±3℃ FOR 96 HOURS. AND THEN IT SHALL BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在温度-25±3℃中96小时后, 再放置正常室温中1小时后测定.	
4.4	HUMIDITY TEST 潮湿实验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF 40±2℃ AND A HUMIDITY OF 80% TO 85% FOR 96 Hr. THEN THE JACK SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 Hr FOR OTHER PROCEDURES. 放置在40±2℃相对湿度为80~85%环境中96小时后, 再将样品放在正常室温中1小时后测定.	
5. SOLDERING PROPERTIES (焊接性能)			
ITEM 项目	TEST CONDITIONS 测试条件		PERFORMANCE (DATA) 规格(数据)
5.1	SOLDERING CONDITIONS 焊锡条件	<p>1) HAND SOLDERING 手焊: DIVCE 工具: SOLDER IRON 电烙铁. 270℃MAX., 3 sec Max</p> <p>2) REFLOW SOLDERING 回流焊: ≤250℃</p>  <p>温度 230℃ 180℃ 150℃ 室温</p> <p>时间(秒)</p> <p>120s ≤ 预热      40s ≤</p>	THERE SHALL BE NO DAMAGE ONAPPEARANCE. MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. 外观无异常, 满足于机械, 电气性能
PREPARED 制定:		CHECKED 核对:	APPROVED 审批: