


| 修正 (标记) | 描述 | 日期 |
|---------|----|----|
| | | |

P. C. B LAYOUT TOP VIEW



| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 材料 | 规格 | 处理 | 使用寿命 | 5000次 | XX±0.5° | 核准 |
|----|-------------|-------|----|-----|-------|----|--------|------------------|-----------|-----|
| 7 | PJ-342-07 | 4#开关脚 | 1 | 磷铜 | 0.20T | 镀金 | 主要技术性能 | 公差 | 设计 | 周朝艾 |
| 6 | PJ-342-06 | 4#弹片脚 | 1 | 磷铜 | 0.20T | 镀金 | 额定电负荷 | DC 30V/0.5A | X.±0.20 | 版次 |
| 5 | PJ-342-05 | 3#开关脚 | 1 | 磷铜 | 0.20T | 镀金 | 接触电阻 | ≤0.03 Ω | .X ±0.10 | 日期 |
| 4 | PJ-342-04 | 3#脚 | 1 | 磷铜 | 0.20T | 镀金 | 绝缘电阻 | ≥100MQ | .XX ±0.05 | 材料 |
| 3 | PJ-342直插-03 | 2#脚 | 1 | 磷铜 | 0.20T | 镀金 | 耐压 | AC500V(50Hz)/min | .XXX±0.02 | 工艺 |
| 2 | PJ-342直插-02 | 盖脚 | 1 | 磷铜 | 0.20T | 镀金 | 插拔力 | 3-30N | X.°±2° | 数量 |
| 1 | PJ-342A-01 | 底座 | 1 | PPA | | 黑色 | 使用温度范围 | -30-70°C | .X°±1° | 审核 |
| | | | | | | | | | | |

| 部门会签 | | |
|-------|-------|-----|
| 装配部 | 市场部 | |
| 注塑部 | | |
| 冲压部 | | |
| 视角 | 重量 | 比例 |
| | | 1:1 |
| 共 1 张 | 第 1 张 | |

QSC/RWD-GC-J-00711-2017
PJ-342F有头-1.2
3.5耳机插座
 深圳市亿利百斯特电子有限公司
 ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd