


修正(标记)	描述	日期

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能			公差	设计	蒋元桥	部门会签		
额定电负荷	DC 30V/0.5A	X.±0.20	版次	A1	装配部	市场部		
接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10	日期	2010.04.10	注塑部			
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05	材料		冲压部			
耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02	工艺				视角	重量
插拔力	3-20N	X.°±2°	数量				比例	
使用温度范围	-30-70°C	.X°±1°	审核				4:1	
使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准				共 5 张	第 1 张

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理
4	PJ-382-04	短脚	1	磷铜	0.2T	镀金
3	PJ-382-03	长脚	2	磷铜	0.2T	镀金
2	PJ-382-02	弹片脚	4	磷铜 TT	0.25T	镀金
1	PJ-382-01	底座	1	PPA		黑色



PJ-393S-7P
3.5耳机插座
 深圳市亿利百斯特电子有限公司
 Shenzhen Elybest Electronics Co., Ltd