



电路图表

未注公差:

角度	±5°
16 < L ≤ 80	±0.3
4 < L ≤ 16	±0.2
L ≤ 4	±0.1

环境条件 Environmental Conditions		额定负载 Rated Current Capacity	接触电阻 Contact Resistance	绝缘电阻 Insulation Resistance	耐压 Withstand Voltage	工作寿命 Life	接力 Press Force
温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity						
-25~+85℃	95% (40℃)	50mA/12V	≤25mΩ	≥100mΩ	AC250V	5万次	250±50gf

序号	部件名称	数量	材料	颜色/镀层	备注
5	卡件	1	H62	t=0.3	镀Ag
4	按钮	1	增强 PA66	G30	黑/黄色
3	簧片	1	F. Ag*1/C5210-EH-TA	t=0.09或0.1	
2	盖板	1	SP12	t=0.3	镀Cu/Cn
1	底座	1	增强PPA	G30	黑色

借(通)用件登记	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				
审核				
工艺				

轻触开关			
12*12*7.3 H(贴片)			
图样标记	视图	单位	比例
S A B		mm	
共 1 张		第 1 张	

外型图	
-----	--